



CARDINAUD
Chimie

Laboratoire de Chimie Industrielle

FICHE TECHNIQUE

BIO DEKAPOL

Décapant dégraissant écologique
peintures et vernis

DESCRIPTION

Elaboré en phase semi-liquide, BIO DEKAPOL s'applique au traitement de toute surface même verticale.

L'utilisation en bain permanent ouvert n'est pas conseillée compte tenue de l'inflammabilité du produit.

Polyvalent : il est formulé pour satisfaire les utilisateurs les plus exigeants du fait de son efficacité sur toutes les peintures acryliques, glycérophtaliques, vinyliques, époxydes, polyuréthanes, mono et bi-composants. Après action, certaines peintures ne cloquent pas, mais se décolent aisément avec une raclette.

Par sa facilité de mise en œuvre, il permet une économie de temps appréciable, et s'adapte aux travaux nécessitant une finition soignée.

Il est sans altération sur la plupart des supports tels que le bois, le béton, l'aluminium et tous les métaux.

Il agit dans tous les cas quel que soit le support.

Après action et évaporation complète du produit, s'élimine totalement soit par brossage, soit par rinçage à l'eau en fonction du support traité.

S'utilise par simple pulvérisation pur et à froid, et aussi par brossage ou épandage.

MODE D'EMPLOI

Pulvériser le produit sur les surfaces à décaper ou à nettoyer.

Laisser agir de 5 à 15 minutes en fonction du type de souillures à nettoyer et du support

Brosser et / ou rincer abondamment à l'eau.

Renouveler l'opération si nécessaire.

Sur des matières plastiques fragiles, faire un essai préalable sur une partie cachée du support.

En trempage : immerger complètement la pièce à décaper. Laisser agir, puis rincer à l'eau au jet sous pression. Récupérer le produit dans un récipient hermétique. Opérer dans un local ventilé.

CONSEILS DE PRUDENCE

Etiquetage de sécurité : F – Inflammable

Site : kitelchimie.fr

32, rue du Moulin de Paban - Z.I. des Charriers – BP 30037 - 17102 SAINTES CEDEX

Tél : 05 46 74 11 42 – Fax : 05 46 93 46 57

kitel2@wanadoo.fr - Agence La Rochelle : 06 85 83 44 38 / Agence Angoulême : 06 72 15 68 64



CARDINAUD
Chimie

Laboratoire de Chimie Industrielle

FICHE TECHNIQUE

BIO DEKAPOL

Décapant dégraissant écologique
peintures et vernis

PROPRIETES PHYSICO CHIMIQUES

Aspect	:	Liquide.
Couleur	:	Limpide incolore
Odeur	:	Ethérée
pH du produit pur	:	Non mesurable.
Densité	:	1,01 ± 0,01

Pour tout renseignement complémentaire, consulter la fiche de données de sécurité.

Les renseignements contenus dans cette notice ont pour but d'aider les utilisateurs. Ils résultent d'essais effectués en toute objectivité dans nos laboratoires. Il appartient aux utilisateurs de nos produits de s'assurer que ceux-ci conviennent à l'emploi qu'ils veulent en faire. En agissant ainsi, on évitera des erreurs dont nous ne pourrions en aucun cas assurer la responsabilité.

**Produit réservé aux Utilisateurs Professionnels. Utilisez le produit avec précaution.
Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations le concernant.**

Site : kitelchimie.fr

32, rue du Moulin de Paban - Z.I. des Charriers – BP 30037 - 17102 SAINTES CEDEX

Tél : 05 46 74 11 42 – Fax : 05 46 93 46 57

kitel2@wanadoo.fr - Agence La Rochelle : 06 85 83 44 38 / Agence Angoulême : 06 72 15 68 64