



CARDINAUD
Chimie

Laboratoire de Chimie Industrielle

FICHE TECHNIQUE

EC 80 ECOLE

Liquéfacteur dégraissant désodorisant biodégradable

DESCRIPTION

EC 80 est un liquéfacteur, dégraissant, désodorisant, biodégradable des graisses animales et végétales accumulées dans les bacs à graisse, les canalisations de réseaux d'assainissement.

EC 80 s'utilise également en désodorisant dans : les égouts, les drains, les abattoirs, les lieux de stockage alimentaire, les gaines de vide-ordures, etc. ...

MODE D'EMPLOI

Canalisation bouchée : pur ou dilué dans l'eau à 20 % - renouveler l'opération si nécessaire

Entretien régulier toutes les semaines : dilué dans l'eau de 1 à 4 %

Nettoyage des vide-ordures : pulvériser dilué de 1 à 4 % puis rincer à la machine à haute pression.

CONSEILS DE PRUDENCE

Le port de gants imperméables, lunettes et vêtements de protection est recommandé.

PROPRIETES PHYSICO CHIMIQUES

Apparence : liquide
Couleur : incolore
Densité : $0,95 \pm 0.05$
Point d'éclair : 68°C
Solubilité : soluble en partie dans l'eau

Pour tout renseignement complémentaire, consulter la fiche de données de sécurité.

Les renseignements contenus dans cette notice ont pour but d'aider les utilisateurs. Ils résultent d'essais effectués en toute objectivité dans nos laboratoires. Il appartient aux utilisateurs de nos produits de s'assurer que ceux-ci conviennent à l'emploi qu'ils veulent en faire. En agissant ainsi, on évitera des erreurs dont nous ne pourrions en aucun cas assurer la responsabilité.

Produit réservé aux Utilisateurs Professionnels. Utilisez le produit avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations le concernant.

Site : kitelchimie.fr

32, rue du Moulin de Paban - Z.I. des Charriers – BP 30037 - 17102 SAINTES CEDEX

Tél : 05 46 74 11 42 – Fax : 05 46 93 46 57

kitel2@wanadoo.fr - Agence La Rochelle : 06 85 83 44 38 / Agence Angoulême : 06 72 15 68 64