



CARDINAUD
Chimie

Laboratoire de Chimie Industrielle

FICHE TECHNIQUE

KITFREIN

Nettoyant freins

DESCRIPTION

KITFREIN est un dégraissant organique à séchage rapide exempt de dérivés benzéniques. KITFREIN permet de dégraisser rapidement les pièces mécaniques et électriques (hors tension) et a une très bonne affinité sur les huiles minérales et végétales.

MODE D'EMPLOI

KITFREIN s'utilise pur et à froid, au pinceau, au chiffon, ou au trempé.

CONSEILS DE PRUDENCE

KITFREIN contient des solvants, qui après évaporation de certains constituants (solvant halogéné), peuvent s'enflammer au contact d'une flamme.

Stocker et utiliser loin d'une source d'étincelle ou de chaleur.

Le port d'un masque respiratoire approprié est nécessaire si les valeurs limites d'exposition sont supérieures à la VLE (1500 mg/m³).

Le port de gants imperméables résistant aux solvants, lunettes et vêtements de protection est nécessaire.

Pour toutes informations plus complètes se référer à la fiche de données de sécurité.

PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES

Apparence : liquide
Densité : 0,71 ± 0.05
Point d'éclair : 32°C

Pour tout renseignement complémentaire, consulter la fiche de données de sécurité.

Les renseignements contenus dans cette notice ont pour but d'aider les utilisateurs. Ils résultent d'essais effectués en toute objectivité dans nos laboratoires. Il appartient aux utilisateurs de nos produits de s'assurer que ceux-ci conviennent à l'emploi qu'ils veulent en faire. En agissant ainsi, on évitera des erreurs dont nous ne pourrions en aucun cas assurer la responsabilité.

Produit réservé aux Utilisateurs Professionnels. Utilisez le produit avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations le concernant.

Site : kitelchimie.fr

32, rue du Moulin de Paban - Z.I. des Charriers – BP 30037 - 17102 SAINTES CEDEX

Tél : 05 46 74 11 42 – Fax : 05 46 93 46 57

kitel2@wanadoo.fr - Agence La Rochelle : 06 85 83 44 38 / Agence Angoulême : 06 72 15 68 64