

FICHE TECHNIQUE

KITJANT

Nettoyant pour jantes

DESCRIPTION

KITJANT est un détergent dégraissant élaboré à partir d'acides minéraux et d'agents mouillants non ioniques.

KITJANT est un désincruster rénovateur de l'aluminium brut.

KITJANT élimine les oxydations et les salissures routières.

KITJANT remet en état le matériel de transport en aluminium.

Il trouve son emploi dans les industries suivantes :

- services entretien
- chantiers navals
- sociétés d'autoroute
- sociétés de transports
- industries pétrolières
- containers

MODE D'EMPLOI

KITJANT s'utilise dilué dans l'eau de 20 à 50 % selon le degré d'encrassement.

- laisser agir
- frotter si nécessaire
- rincer à l'eau.

Pour les opérations de rénovation utiliser 12121 pur ou dilué à 50 %

- laisser agir
- toujours faire suivre d'un rinçage à l'eau.

CONSEILS DE PRUDENCE

Le port de gants imperméables, lunettes et vêtements de protection est recommandé
En cas de contact avec la peau : se laver immédiatement et abondamment avec une solution de gluconate de calcium.

Ne pas rejeter à l'égout ni dans le milieu naturel.

Ne pas utiliser sur l'aluminium anodisé et surfaces en verre.

Faire des essais de compatibilité sur supports sensibles.

Site : kitelchimie.fr

32, rue du Moulin de Paban - Z.I. des Charriers – BP 30037 - 17102 SAINTES CEDEX

Tél : 05 46 74 11 42 – Fax : 05 46 93 46 57

kitel2@wanadoo.fr - Agence La Rochelle : 06 85 83 44 38 / Agence Angoulême : 06 72 15 68 64

FICHE TECHNIQUE

KITJANT

Nettoyant pour jantes

PROPRIETES PHYSICO-CHIMIQUES

Apparence : liquide
Couleur : incolore à jaune
Densité : $1,13 \pm 0.05$
pH : 1 ± 0.7

Pour tout renseignement complémentaire, consulter la fiche de données de sécurité.

Les renseignements contenus dans cette notice ont pour but d'aider les utilisateurs. Ils résultent d'essais effectués en toute objectivité dans nos laboratoires. Il appartient aux utilisateurs de nos produits de s'assurer que ceux-ci conviennent à l'emploi qu'ils veulent en faire. En agissant ainsi, on évitera des erreurs dont nous ne pourrions en aucun cas assurer la responsabilité.

**Produit réservé aux Utilisateurs Professionnels. Utilisez le produit avec précaution.
Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations le concernant.**

Site : kitelchimie.fr

32, rue du Moulin de Paban - Z.I. des Charriers – BP 30037 - 17102 SAINTES CEDEX

Tél : 05 46 74 11 42 – Fax : 05 46 93 46 57

kitel2@wanadoo.fr - Agence La Rochelle : 06 85 83 44 38 / Agence Angoulême : 06 72 15 68 64