



CARDINAUD
Chimie

Laboratoire de Chimie Industrielle

FICHE TECHNIQUE

BIO DEGRIPPEX

10 Fonctions en 1 produit : dégrissant, lubrifiant, nettoyant, dégraissant, dégoudronnant, hydrophobe, dérouillant, anti-échauffement, protecteur, anti-adhérent

DESCRIPTION

Dégrissant ECOLOGIQUE multifonctions nouvelle génération à base de dérivés de colza.

BIO DEGRIPPEX permet 10 actions en une :

Dégrissant : grâce à ses agents pénétrant, permet le dégrillage sans déformer les filetages, dégriffe les mécanismes bloqués, serrures, boulons, écrous, vis, goujons, arbres, filets, tiges de vannes, poulies charnières, robinets, tringles, commandes....

Lubrifiant : Ses constituants écologiques permet une lubrification légèrement grasse

Nettoyant : Ses agents mouillants associés à une base solvantée écologique à base d'extraits de colza, permet un nettoyage des surfaces traitées

Dégraissant : les extraits de Colza en combinaison avec les principes actifs de BIO DEGRIPPEX permettent un dégraissage parfait des pièces mécaniques, tôles, moteurs de voitures, poids lourds et camions, châssis, engins de travaux publics, matériels agricoles, bâtis de machines.

Dégoudronnant : reconnus pour leurs propriétés dégoudronnant, les extraits de Colza permettent une dissolution des goudrons, asphaltes, mélanges bitumineux, ...sur les bas de caisses, châssis de camions, bennes, ...

Hydrophobe : BIO DEGRIPPEX crée un film protecteur hydrophobe qui évite la pénétration de l'eau et de l'humidité. Il protège les systèmes d'allumage et assure le démarrage des moteurs

Dérouillant : Ses agents spécifiques permettent de réduire la rouille et garantissent un dégrillage parfait.

Anti-échauffement : La qualité de ses agents lubrifiants écologiques permet une action anti-échauffement lors du perçage, du sciage ou taraudage des métaux ferreux et non ferreux

Protecteur anti-corrosion : BIO DEGRIPPEX permet la protection temporaire des fers, fontes et aciers contre la rouille, pour une durée de plusieurs jours, quelles que soient les variations hygrométriques auxquels sont soumis les organes traités.

Anti-adhérent : BIO DEGRIPPEX se pulvérise sur les bas de caisses, châssis de camion, bennes pour éviter l'adhésion du bitume. L'utilisation répétée facilite le nettoyage des engins.

MODE D'EMPLOI

Agiter vigoureusement avant utilisation.

Vaporiser le produit par brèves pressions sur les parties à traiter.

Site : kitelchimie.fr

32, rue du Moulin de Paban - Z.I. des Charriers – BP 30037 - 17102 SAINTES CEDEX

Tél : 05 46 74 11 42 – Fax : 05 46 93 46 57

kitel2@wanadoo.fr - Agence La Rochelle : 06 85 83 44 38 / Agence Angoulême : 06 72 15 68 64



CARDINAUD
Chimie

Laboratoire de Chimie Industrielle

FICHE TECHNIQUE

BIO DEGRIPPEX

10 Fonctions en 1 produit : dégrissant, lubrifiant, nettoyant, dégraissant, dégoudronnant, hydrophobe, dérouillant, anti-échauffement, protecteur, anti-adhérent

LEGISLATION

Non inscrit au tableau n°84 des solvants pouvant entraîner des maladies professionnelles et sans valeur limite d'exposition professionnelle.

Non inflammable, supprime toute obligation de classement de la zone d'utilisation en zone ATEX selon arrêté du 8 Juillet 2003.

Sans COV, BIO DEGRIPPEX n'est pas concerné par l'arrêté du 19 Mai 2000 concernant les émissions de COV et par le décret 2002-680 concernant l'autorisation ou la déclaration d'emploi auprès des autorités administratives

Autorisé en contact fortuit alimentaire FDA (Lubrification).

PROPRIETES PHYSICO CHIMIQUES

Ne contient pas de silicone. Produit sûr et non inflammable.

Biodégradabilité : > 95 %

Aspect : liquide limpide jaune pâle

Densité à 20°C : 0,880

Point éclair : > 150°C

Gaz propulseur : Co2

Pour tout renseignement complémentaire, consulter la fiche de données de sécurité.

Les renseignements contenus dans cette notice ont pour but d'aider les utilisateurs. Ils résultent d'essais effectués en toute objectivité dans nos laboratoires. Il appartient aux utilisateurs de nos produits de s'assurer que ceux-ci conviennent à l'emploi qu'ils veulent en faire. En agissant ainsi, on évitera des erreurs dont nous ne pourrions en aucun cas assurer la responsabilité.

Produit réservé aux Utilisateurs Professionnels. Utilisez le produit avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations le concernant.

Site : kitelchimie.fr

32, rue du Moulin de Paban - Z.I. des Charriers – BP 30037 - 17102 SAINTES CEDEX

Tél : 05 46 74 11 42 – Fax : 05 46 93 46 57

kitel2@wanadoo.fr - Agence La Rochelle : 06 85 83 44 38 / Agence Angoulême : 06 72 15 68 64