



CARDINAUD
Chimie

Laboratoire de Chimie Industrielle

FICHE TECHNIQUE

DETECTEUR DE FUITES

DESCRIPTION

Permet de détecter rapidement les fuites d'air et de gaz, et de contrôler l'étanchéité des circuits et des raccords. Tuyauterie, vannes, canalisations, robinets, soupapes.

Applicable sur les systèmes d'alimentation des véhicules à gaz, sur les installations d'air comprimé, manomètres de bouteilles de gaz etc.

Ne pas utiliser sur les circuits renfermant de l'oxygène.

Particulièrement destiné aux travaux de plomberie chez les chauffagistes.

MODE D'EMPLOI

Agiter l'aérosol avant l'utilisation. Pulvériser le spray sur la partie à tester.

La fuite est caractérisée par la présence de bulles. Rincer à l'eau claire.

CONSEILS DE PRUDENCE

Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C.

Ne pas percer, ne pas brûler, même après usage.

Ne pas vaporiser sur une flamme ou un corps incandescent.

Conservé à l'écart de toute flamme ou source d'étincelle ou d'ignition.

Ne pas fumer.

Conservé hors de portée des enfants.

Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel il est destiné.

PROPRIETES PHYSICO CHIMIQUES

Aspect : Savon liquide très fluide d'aspect blanchâtre à la pulvérisation.

pH : neutre

Volume net : 97 % de matière active.

Formulation en base aqueuse ininflammable.

Gaz propulseur ininflammable.

Biodégradable, craint le gel.

Site : kitelchimie.fr

32, rue du Moulin de Paban - Z.I. des Charriers – BP 30037 - 17102 SAINTES CEDEX

Tél : 05 46 74 11 42 – Fax : 05 46 93 46 57

kitel2@wanadoo.fr - Agence La Rochelle : 06 85 83 44 38 / Agence Angoulême : 06 72 15 68 64



CARDINAUD
Chimie

Laboratoire de Chimie Industrielle

FICHE TECHNIQUE

DETECTEUR DE FUITES

AUTRES INFORMATIONS

Format du boîtier : 66x218 Alu
Capacité nominale : 650ml
Volume net : 400ml
Gaz propulseur : N₂O

Pour tout renseignement complémentaire, consulter la fiche de données de sécurité.

Les renseignements contenus dans cette notice ont pour but d'aider les utilisateurs. Ils résultent d'essais effectués en toute objectivité dans nos laboratoires. Il appartient aux utilisateurs de nos produits de s'assurer que ceux-ci conviennent à l'emploi qu'ils veulent en faire. En agissant ainsi, on évitera des erreurs dont nous ne pourrions en aucun cas assurer la responsabilité.

**Produit réservé aux Utilisateurs Professionnels. Utilisez le produit avec précaution.
Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations le concernant.**

Site : kitelchimie.fr

32, rue du Moulin de Paban - Z.I. des Charriers – BP 30037 - 17102 SAINTES CEDEX

Tél : 05 46 74 11 42 – Fax : 05 46 93 46 57

kitel2@wanadoo.fr - Agence La Rochelle : 06 85 83 44 38 / Agence Angoulême : 06 72 15 68 64