



CARDINAUD
Chimie

Laboratoire de Chimie Industrielle

FICHE TECHNIQUE

DEXTRAL

Dégraissant de pièces mécaniques

DESCRIPTION

DEXTRAL est un solvant dégraissant de pièces mécaniques qui s'emploie sur les fontaines et les bacs de dégraissage.

DEXTRAL s'utilise pour le dégraissage des métaux avant peinture.

DEXTRAL s'emploie dans les garages, les stations-services, les travaux publics, les industries, les collectivités etc...

Nature des cuves : Inox, acier.

MODE D'EMPLOI

DEXTRAL s'utilise pur et ne nécessite pas de rinçage.

DEXTRAL peut s'utiliser également à la brosse, au pinceau ou en trempage.

DEXTRAL ne doit pas être rejeté à l'égout ni en milieu naturel.

DEXTRAL doit être stocké dans un endroit frais, loin d'une source de chaleur.

Température : Ambiante.

Temps de contact : 5 à 30 minutes (ou plus dans certains cas particuliers).

CONSEILS DE PRUDENCE

Produit nocif.

Consulter la fiche de données de sécurité avant utilisation.

Porter des gants et des lunettes lors de la manipulation.

Ne pas respirer les vapeurs, éviter le contact avec la peau.

En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement et abondamment avec de l'eau.

Consulter un spécialiste.

En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'étiquette.

Se conformer à la législation en vigueur concernant les rejets.

PROPRIETES PHYSICO CHIMIQUES

Nature	:	Liquide incolore.
Densité à 20°C	:	0,756 ± 0,005
Point d'éclair	:	60°C (vase clos Sétaflash)
Distillation	:	187-215°C
Tension de claquage	:	30 000 V

Pour tout renseignement complémentaire, consulter la fiche de données de sécurité.

Les renseignements contenus dans cette notice ont pour but d'aider les utilisateurs. Ils résultent d'essais effectués en toute objectivité dans nos laboratoires. Il appartient aux utilisateurs de nos produits de s'assurer que ceux-ci conviennent à l'emploi qu'ils veulent en faire. En agissant ainsi, on évitera des erreurs dont nous ne pourrions en aucun cas assurer la responsabilité.

Produit réservé aux Utilisateurs Professionnels. Utilisez le produit avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations le concernant.

Site : kitelchimie.fr

32, rue du Moulin de Paban - Z.I. des Charriers – BP 30037 - 17102 SAINTES CEDEX

Tél : 05 46 74 11 42 – Fax : 05 46 93 46 57

kitel2@wanadoo.fr - Agence La Rochelle : 06 85 83 44 38 / Agence Angoulême : 06 72 15 68 64